**ИП Антонова Виктория Викторовна**

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

**Телефон: 8-800-200-7550**

# КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 28 марта 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

### 1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.




**Сетевой адаптер питания KDM-12B, 10A (пластик)**
- Выходящее напряжение: 12В.
- Входящее напряжение: 220В.
- Выходной ток: 10А.
- Максимальная мощность: до 36 ватт.
- Встроенный предохранитель.

Цена от 1 штуки
**849 рублей**

### 2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.




**Сетевой адаптер питания KDM-12B, 10A (пластик)**
- Выходящее напряжение: 12В.
- Входящее напряжение: 220В.
- Выходной ток: 10А.
- Максимальная мощность: до 36 ватт.
- Встроенный предохранитель.

Цена от 1 штуки
**959 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.6

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: https://spycams.ru/blok-pitanija-12v-10a.html

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

**Сетевой адаптер питания "KDM-12В, 10А"** предназначен для подачи напряжения на видеокамеры больной мощности или подключения до 4 видеокамер с токопотреблением до 2 ампер, для этого можно использовать разветвитель на четыре выхода питания. Блок питания можно использовать для устройств мощностью до 120 ватт.

### Особенности

- **Стабилизация напряжения.** Устройство обеспечивает стабильное напряжение всех подключенных устройств, что позволяет им работать без сбоев.

- **Защита от перегрузки,** короткого замыкания и перегрева, для этого адаптер оснащен предохранителем входного напряжения 220 вольт, что предотвращает от выхода из строя подключенных устройств.

- **Сила тока 10 ампер.** Позволяет адаптеру подавать питания на устройства мощностью до 120 ватт.

### Технические характеристики

- Входящее напряжение: 100 - 240В
- Выходящее напряжение: 12В
- Сила тока 10 ампере
- Рабочая температура: от – 10С до + 50С
- Размер блока питания: 170х65х49 мм
- Вес: 500 грамм

### Комплектация

1. Блок питания 12В, 10А – 1 шт.
2. Сетевой кабель - 1 шт.

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

Телефон: 8-800-200-7550